



BOLETIM TÉCNICO - DATA SHEET

PETROKARDOS CAFG

Lubrificante em aerossol, formulado especialmente para correntes industriais que operem sob condições severas de umidade e/ou ambientes agressivos.

Possui ótima penetrabilidade, lubrificando a corrente em suas partes internas.

Produto altamente adesivo, com elevada viscosidade, não pinga ou espirra em alta velocidade.

Formulado com produtos medicinais, podendo entrar em contato eventual com alimentos ou produtos farmacêuticos.

Possui PTFE como lubrificante sólido, resistindo melhor ao desgaste.

PETROKARDOS CAFG possui elevado fulgor (220 °C) sendo seguro ao operador, mesmo operando a altas temperaturas.

VANTAGENS

- Propelente não inflamável
- Não ataca a camada de ozônio
- Não adere pó ou sujeira
- Pode ser aplicado com o equipamento em movimento
- Pode ser fornecido em aerossol ou a granel
- Fornecido em tubos de 400g

As características típicas não podem ser consideradas como especificações do produto.

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso normal de EPI para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico. Consulte a FISPQ.

Em caso de incêndio, pode-se utilizar CO₂ e Espuma Química.