



## BOLETIM TÉCNICO - DATA SHEET

### PETROKARDOS GTR/2

A PETROKARDOS GTR/2 é uma graxa semi - sintética para múltiplas aplicações. Pode ser utilizada em rolamentos, mancais de deslizamento, eixos, uniões rotativas submetidos a altas rotações e cargas elevadas. É formulada com óleos minerais e sintéticos contendo agentes antioxidantes, anticorrosivos, de adesividade e de extrema pressão. Possui alta resistência a atmosferas agressivas e úmidas. Recomendada para indústrias que operam com elevado teor de umidade, como papelreira e têxtil. Pode ser utilizado em sistemas de lubrificação automáticos ou aplicado manualmente. Suporta altas temperaturas por longos períodos sem gotejar ou deixar resíduos. Ideal para estufas, fornos, secadores e similares. Sua temperatura de aplicação situa-se na faixa de -20 a 250°C.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Espessante:	Colóide Inorgânico
Consistência NLGI:	2
Penetração Trabalhada, mm/10:	265 - 295
Ponto de Gota, °C:	não possui
Separação de óleo 24 horas a 120°C:	menor que 1%
Fator de rotação DN:	$1 \times 10^6$ (n.dm)

As características típicas não podem ser consideradas como especificações do produto.

### DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso normal de EPI para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico. Consulte a FISPQ.

Não se deve colocar este produto em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos, apesar de não causar toxidez. Para esses fins temos em nossa linha produtos específicos (atóxicos).

Em caso de incêndio, pode-se utilizar CO<sub>2</sub> e Espuma Química.